

ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ

Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в двухслойных покрытиях плоских кровель. В качестве нижнего (внутреннего) слоя в двухслойных системах изоляции плоских кровель. Рекомендуется применять в сочетании с плитами КРОВЛЯ ВЕРХ.

<i>Физико-механические свойства</i>	ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ - 100	ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ - 110
Плотность, кг/м ³	100 (± 10%)	110 (± 10%)
Теплопроводность при 283 К (10°С) Вт/(м°С), не более	0,035	0,037
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м°С), не более: λА λБ	0,041 0,044	0,041 0,044
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более	1,5	1,5
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее	30	35
Сосредоточенная сила при заданной абс. деформации (деформация - 5 мм), Н, не менее	-	450
Длина, мм	1000 (± 5)	
Ширина, мм	600 (± 2)	
Толщина, мм	50-100-200 (± 2), шаг 10 мм	